



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Broj: 03-UPI-1398/21
Podgorica, 11.09.2024.godine

Agencija za zaštitu životne sredine, na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), u postupku sprovedenom po zahtjevu preduzeća „Deljevina“ d.o.o. iz Pljevalja, (broj 03-UPI-1398/9 od 23.01.2024.godine), za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja, te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore“, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, br. 098/23, 102/23, 113/23 i 071/24), donosi:

RJEŠENJE

1. – **DAJE SE SAGLASNOST** na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja, koji je urađen u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni List CG“, broj 75/18).
2. – **NALAŽE SE** preduzeću „Deljevina“ d.o.o. iz Pljevalja, da poslove izgradnje objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu iz tačke 1 ovog rješenja, a koje se posebno odnose na:

Mjere zaštite koje se odnose na otpadne vode

- Predlaže se da otpadna voda nastala pranjem podne površine, koja nosi u sebi zauljane tečnosti i suspendovane čestice, odvodi sa betonske površine, preko slivne rešetke do separatora sa integrisanim taložnikom za masti i ulja a zatim upujni bunar.
- Nataloženi materijal (suspendovane čestice) redovno se moraju prazniti iz separatora i tretirati kao opasni otpad. Nosilac projekta je dužan da sklopi ugovor sa ovlašćenim preduzećem koje će vršiti čišćenje separatora za masti i ulja i zbrinjavati opasni otpad.
- Dinamika pražnjenja separatora zavisi od količine izdvojenih suspendovanih čestica i naftnih derivata, odnosno od načina rada i manipulacije na samoj lokaciji, tj. i od obima aktivnosti.
- Prečišćena voda odvođiće se u upojni bunar.
- Količinu nakupljenih uljnih materija u separatoru treba kontrolisati, očitavajući date vrijednosti na pokazivaču nivoa koji je ugrađen u separatoru.
- Atmosferske vode, priklupljene sa krovnih ravni predmetnog objekta, odvoditi, preko olučnih vertikalna i rigola u zelenu površinu.
- Nosilac projekta je dužan da obučni lice koje će nadzirati opterećenost uređaja i voditi brigu o njegovom pražnjenju na zakonom propisan način.
- Nosilac projekta je dužan da ispoštuje sve mjere predviđene glavnom projektnom dokumentacijom tretmana otpadnih voda, a u skladu sa „Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (“Sl. list CG” br. 56/19).



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

- Nosilac projekta jed dužan da sklopi Ugovor sa ovlašćenom organizacijom (Komulano ili slično) koje će redovno, nakon kontrole prazniti sve septičke jame, rezervoare, taložnike i slično. O pražnjenju i odvozu je dužan da sačini zapisnik i isti dostavi investitoru.

Mjere zaštite koje se odnose na separator masti i taložnik ulja

- Visinu mulja u taložniku je potrebno kontrolisati jednom mjesečno. Kod kontrole je potrebno izmjeriti visinu mulja u taložniku. Mjerenje se vrši pomoću dovoljno dugačke mjerne letvice od aluminijuma koja je na kraju premazana sa posebnom pastom za vodu. Vanrednu kontrolu taložnika i izmjere mulja je potrebno izvršiti nakon većih naliva, dugotrajnih kiša i drugih vanrednih događaja itd. Rezultate mjerenja potrebno je upisati u zapisnik kontrole.
- Čišćenje vrši serviser za održavanje, koji je ovlašćen za servisiranje i održavanje separatora ulja. Mulj iz taložnika se ne smije odlagati na komunalne deponije.
- Količinu izdvojenoga ulja je potrebno kontrolisati jedanput mjesečno, pomoću mjerne letve od aluminijuma, premazane s pastom za vodu. Ulje, koje se skuplja u separatoru je potrebno odstraniti prije nego što debljina sloja postane veća od 400 mm. Preporučljivo je, da se izvede čišćenje, kada se u separatoru ulja plovak na automatskom ventilu počne potapati.
- Koalescentni filter je potrebno pregledati i kontrolisati jedanput godišnje ili prilikom svakog vanrednog čišćenja kompletnog uređaja. Logična je veza čišćenja koalescentnoga filtera sa odstranjivanjem mulja i ulja. Pranje izvodi lice određeno za održavanje naprave, koje je ovlašćeno za servisiranje i održavanje separatora ulja.
- Pravilan rad ventila kontroliše se na osnovu položaja plovka u tečnosti. Kada je u separatoru ulja čista voda, gornja ivica plovka je cca. 5 mm iznad nivoa vode. Kada je debljina sloja izdvojenih lakih tečnosti blizu 400 mm, to je znak, da je potrebno odstraniti izdvojene lake tečnosti, jer bi u suprotnom slučaju došlo do zatvaranja automatskoga ventila. Suvišno ulje je potrebno usisati, skinuti i odstraniti, a to treba da izvede preduzeće, koje je ovlašćeno za servisiranje i održavanje separatora ulja.


Nosilac projekta je dužan da posebnu pažnju obrati na moguće zagađenje rijeke Vezišnice koja se nalazi u neposrednoj blizini predmetnog objekta.

- Nosilac projekta je dužan organizovati rad na način da se obezbijede takvi uslovi da ne može doći do zagađenjenja rijeke.
- Ne smiju se postavljati skladišta/lageri, mjesta za odlaganje otpada i sl. u blizini riječnog korita kako bi se smanjila mogućnost da prilikom nevremena ili velikih vodostaja završe u riječnom koritu.
- Ne smije se niti jedna vrsta otpada odlagati u rijeku, bilo organskog ili neorganskog porijekla.
- Ne smije se zamućivati voda, odnosno mašinama prelaziti preko rijeke, kao ni prati oprema ili odlagati beton u rijeci.
- Nosilac projekta je dužan da periodično, a u skladu sa važećom Zakonskom regulativom vrši mjerenje kvaliteta prečišćenih otpadnih voda. Kvalitet prečišćenih voda mora biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i ispitivanju kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list Crne Gore", broj 56/2019 od 04.10.2019).

Mjere koje se odnose na redukciju buke

- Buka koja se stvara u toku procesa proizvodnje i mehaničke obrade i prerade drveta, mora biti u dozvoljenim granicama u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list CG", br. 060/11.) i Rešenja o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



opštine Pljevlja. Monitoring buke se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u Zakonu o životnoj sredini ("Sl. list CG" br. 52/16) i Zakonu o zaštiti buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 28/11., 01/14. i 2/18), Pravilnikom o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list CG" br. 27/14.) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list CG", br. 60/11.).

- Obzirom da će Nosilac projekta sprovodi nekada proces rada u dvije smjene, mora se pridržavati navedenih nivoa buke i ne smije prelaziti propisane granične vrijednosti. Ukoliko, pak dođe do pojave povećanog nivoa buke, Nosilac projekta mora izvršiti korekciju emisije buke na mjestima gdje se utvrdi da je njen nivo povećan. Korekcija nivoa buke mora biti urađena zamjenom pojedinih djelova na liniji tehnološkog procesa proizvodnje ili postavljanjem određenih barijera na mjestima povećanog nivoa buke.
- U cilju eliminisanja ili smanjenja štetnog uticaja buke, primijeniti sledeće mjere:
- Nosilac projekta je dužan da mjeri nivo buke u toku rada na definisanim mjestima koje odredi ovlašćena institucija, (Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11 i 01/14).
- Buka na granicama predmetne lokacije ne smije prelaziti propisane granične vrijednosti nivoa buke u zoni sa kojom se graniči (Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke). Buku je potrebno periodično mjeriti 4 puta godišnje, ili po zahtjevu u slučaju žalbi.
- U slučaju da buka prelazi dopušteni nivo u radnom prostoru zaposlenima osigurati lična zaštitna sredstva (antifone, ušne čepiće). Prilikom projektovanja izvršen je odabir opreme koja pri svom radu ne stvara buku nedozvoljenog intenziteta.

Da bi se buka držala u granicama dozvoljenih mjera koje treba primijeniti su sledeće:

- Redovno održavanje i pravilno rukovanje svim sredstvima rad u kompletnom kompleksu;
- Redovna provjera rada i kontrola ugrađenih "vibratora" na postoljima ventilatora za odsis piljevine i pneumatski transport;
- Redovno održavanje izolacionih objekata u kojima su ugrađeni centrifugalni ventilatori za odprašivanje;
- Prilikom servisiranja i opravke određenih sredstava za rad, vraćati na svoja mjesta sve zaštine haube i poklopce;
- Za sprečavanje buke u vazдушnim kanalima sistema za otprašivanje izvršeno je njihovo pravilno dimenzionisanje sa brzinama strujanja koji to neće prouzrokovati;
- Redovna provjera brzina strujanja vazduha kroz cjevovode otprašivanja, kako se usled neadekvatne brzine ne bi pojavljila prekomjerna buka;
- Primijeniti odgovarajuća dužina segmenata kanala, kao i pravilna skretanja, račvanja i odvajanja;
- Za sprečavanje prenosa vibracija gdje je god moguće izvršiti fleksibilno povezivanje elastičnim vezama sa ventilatorima za ubacivanje i izvlačenje vazduha i sistema za otprašivanje;
- Ugrađeni ventilatori treba da imaju frekventnu kontrolu brzine, čija brzina se mijenja u skladu sa potrebama. Redovno kontrolisati i održavati sistema promenjive frekvence regulacije brzina;
- Svi izvore buke koji još uvijek, nisu a ukoliko je moguće obložiti izolacionim materijalima;
- Cjelokupnu lokaciju ograditi čime će se ublažiti negativni efekti buke na okolinu, narocito istaknuti i impulsi tonovi). Predlaže se formiranje zelenog zida oko kompletne parcela;
- Predlaže se dodatno ozelenjavanje na obodima predmetne parcele prema stambenim objektima, zasadima srednjeg i visokog drveća, a takođe se postojeća stabla ne smiju uklanjati radi smanjenja potencijalnog uticaja buke;

- Novi zeleni zid formirati od autohtonih vrsta koje se već nalaze u okolnom području (četinari). Zeleni zid ne može mnogo promijeniti mikroklimu područja, ali će uticati na povoljno na redukciju buke i imaće pozitivan vizuelni efekat. Mjere njege su potrebne tokom cijele godine, jer samo u tom slučaju zelenilo koje se podiže odgovoriće svrsi;
- Redovne saobraćajne buke vozila u manipulativnom prostoru ulaz – izlaz, parkiranje, mogu se ublažiti adekvatnom organizacijom radi sprječavanja stvaranja gužve i zastoja. Na mjestu izvođenja radova na rekonstrukciji objekta i tokom funkcionisanja istog neophodno je ograničiti brzinu kretanja vozila kojom će se spriječiti moguća prekomjerna emisija buke;
- Vozila uinutrašnjeg transporta i vozila za prevoz, utovar i istovar održavati ispravnim, kako ne bi stvarali buku veću nego koju stvaraju normalnom radu, unutar pogona redovno vršiti mjerenje buke u radnoj sredini, a predlog je mjerenje vršiti najmanje dva puta godišnje, u zimskom i u ljetnjem periodu, a sve u cilju što će se na taj način otkriti radna mjesta koja stvaraju povećanje buke i na taj način omogućiti nosiocu projekta pravovremeno djelovanje. Takođe, U slučaju da buka prelazi dopušteni nivo u radnom prostoru zaposlenima osigurati lična zaštitna sredstva (antifone, ušne čepiće);
- Nosilac projekta je dužan da mjeri nivo buke obavezno 4 puta godišnje (4 perioda u godini) kontinuirano tokom 5 dana, i sa mogućnošću sprovođenja vanrednih mjerenja na zahtjev lokalnog stanovništva/nadležne inspekcije kad za to postoje opravdani razlozi. Mjerna mjesta definisati sa ovlašćenom institucijom a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list Crne Gore", br. 28/11 od 10.06.2011, 01/14 od 09.01.2014, 002/18 os 10.01.2018), Pravilnikom o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list Crne Gore", br. 060/11 od 16.12.2011) i Pravilniku o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke u životnoj sredini ("Sl. list CG" br. 27/14.).

Mjere za sprječavanje stvaranje otpada

- Vrste otpada koje nastaju obavljanjem navedene djelatnosti klasifikovani su kao komunalni, opasni, neopasni, ambalažni otpad i isti se zbrinjavaju na sledeći način koji će biti predviđen Planom upravljanja otpadom:
- otpad iz tehnologije rada u vidu drvene piljevine i krupnog pilanskog otpada zbrinjavati će se na način da se isti tretira kao sirovina za dalju proizvodnju (odnosno prodaju preduzećima koja proizvode pelet i sl.),
- komunalni otpad zbrinjavaće komunalno preduzeće,
- opasne vrste otpada zbrinjavaće ovlašćena pravna lica na osnovu Ugovora koji će potpisati

Mjere zaštite koje se odnose na tretman čvrstog otpada

- Proizvođač otpada treba da upravlja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list Crne Gore" br. 34/24), planovima i programima upravljanja otpadom i zahtjevima zaštite životne sredine.
- Tokom funkcionisanja projekta mogu se javiti ostaci metala, plastike, stakla... Nosilac projekta je dužan da navedeni otpad selektuje i preda društvu za otkup sekundarnih sirovina. Ukoliko otpad, sadrži elemente željeza, Nosilac projekta ima uslova da odvoji željezo od betona. U tom slučaju željezo može predati društvu za otkup sekundarnih sirovina.
- Nosilac projekta bi trebalo da izvrši obradu otpada, a ukoliko je obrada otpada nemoguća, ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da otpad odloži u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite životne sredine.
- Ovlašćeno privredno društvo, u skladu sa predhodno potpisanim Ugovorom sa Investitorom, postaviće metalni kontejneri (komercijalnog tipa), u unutrašnjosti predmetne lokacije i iste će

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE



prazniti. Ambalažni otpad iz procesa pakovanja razdvajati sa posebnom pažnjom od drugog otpada te ga dalje usmjeravati na odgovarajući tretman.

- Otpadni materijal koji nastaje mora se odlagati na mjesto privremenog odlaganja u radnim prostorijama, a zatim se otpad po vrsti odlaže na odgovarajuće mjesto.
- Ne smije se vršiti nepravilno odlaganje otpadnog materijala na otvorenim površinama.
- Nosioc projekta je u obavezi da vodi svakodnevnu evidenciju o mjestu nastanka, količinama i načinu tretmana otpadnog materijala koji se stvara u objektima i na lokaciji.

Mjere za tretman opasnog otpada

- Nosilac projekta treba da sakupljanje opasnog otpada i sortiranje vrši na mjestu njegovog nastanka.
- Nosila projekta obavezan je da izradi Plan upravljanja otpadom i da za njega obezbijedi saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine,
- Opasan otpad se sakuplja zavisno od vrste, količine, agregatnog stanja, fizickih osobina, hemijskog sastava i međusobne kompatibilnosti.
- Nosilac projekta treba opasan otpad odvojiti od ostalog otpada.
- Opasan otpad se sakuplja u posude izrađene od materijala koji obezbijavaju njegovu nepropustljivost, korozionu stabilnost i mehanicku otpornost.
- Kompletno postupanje sa opasnim otpadom treba da bude u skladu sa odobrenim Planom upravljanja otpadom
- Prevoz opasnog otpada i radnje koje su u vezi sa tim transportom od mjesta nastanka do privremenog odlagališta i dalje do konačnog odlagališta vrši se u skladu sa Zakonom o prevozu opasnih materija ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14,13/18).
- Nosilac projekta treba da odredi privremeno odlagalište za odlaganje opasnog otpada.
- Nosilac projekta je u obavezi da sa ovlašćenim preduzećem sklopi ugovor o čišćenju i održavanju separatora masti kao i o preradi, deponovanju ili uništenju posebnih otpadaka, koji nastaju prilikom čišćenja istog a koji pripada opasnom otpadu.
- U slučaju izlivanja motornih ulja na predmetnoj lokaciji, mjesto na kome je došlo do izlivanja motornih ulja će se prekriti slojem pijeska, sačekati da pijesak odleži i isti sakupiti u određeno metalno bure i obilježiti. Nosilac otpada je dužan da zbrine ovu vrstu otpada od strane ovlašćenog društva za zbrinjavanje opasnog otpada.

Mjere za sprječavanje zagađenja zemljišta

- zabranjeno korišćenje neispravnih radnih mašina i ulaska neispravnih kamiona u krug objekta;
- održavanje, popravke radnih mašina vršiti isključivo u servisu za održavanje opreme;
- zabranjeno nenamjensko korišćenje radnih mašina;
- radne mašine održavati prema uputstvima proizvođača;
- radnim mašinama je dozvoljeno rukovanje samo od strane stručno osposobljenih radnika.

Mjere za sprječavanje zagađenja vazduha

Radi eliminisanja ili smanjenja mogućeg negativnog uticaja rada ovog projekta na vazduh treba obavezno primijeniti sledeće mjere:

- Redovno održavanje i kontrola rada sistema otprašivanja,
- Redovno mjerenje brzine strujanja vazduha u cjevovodima pneumatskog transporta, radi sprečavanja pojave sužavanja ili začepjenja cjevovoda;
- Redovna kontrola i redovan remont održavanje svih sredstava za rad,;
- Redovna provjera sistema "klapni" kod sušare rezane građe;



**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

- Radi sprječavanja širenja prašine prilikom jakih vjetrova kao i u sušnim periodima godine mjesta na kojima se skladišti sitni pilanski otpad prekriti ceradama;
- Prilikom transporta "kada" iz silosa do skladišta obavezno koristiti dobro zategnute cerade kako ne bi dolazilo do prosipanja piljevine koja se kasnije vjetrom može raznositi na okolna područja;
- Prilikom jakih vjetrova ne prazniti kontejnere zbog potencijalnog zagađenja vazduha;
- Obavezno orošavanje otpadne piljevine, do nivoa od 40% vlažnosti, kako bi se smanjila mogućnost širenja sitnih čestica;
- Takođe, razmotriti mogućnost orošavanja lokalnih saobraćajnica i fabričkog kruga radi smanjemo pojave prašine od kretanja vozila;
- Redovno vršiti balansiranje i provjeru brzine rada centrifugalnih ventilatora radi efikasnog odsisa piljevine;
- Redovni tehnički pregledi vozila na unutrašnje sagorijevanje koja se koriste radi kontrole izduvnih gasova;
- Pri svakoj mogućnosti gasiti motore na dizel pogon koji nemaju funkciju rada unutar pogona;
- Gdje je god moguće izvršiti zamjenu vozila unutrašnjeg transporta sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem sa vozilima na električni pogon;
- Izvršiti zasadjivanje drveća, odnosno pravljenje zelene barijere na svim mjestima gdje je to moguće, a naročito prema objektu naseljenom dijelu
- Mjeriti kvalitet ambijentalnog vazduha (suspendovane PM 10 čestice), a sve u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list CG", br 21/11, 32/16);


Program praćenja uticaja na životnu sredinu

Mjerenje kvaliteta vazduha na lokaciji projekta

- Obezbijediti periodično ispitivanje kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/10, 40/11 i 43/15), Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 25/12) i Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 21/11, 32/16).
- Na osnovu vrste djelatnosti koja će se obavljati u proizvodnom procesu (rezanje drvene građe, sušenje i lameliranje drveta) Nosiocu projekta se nalaže da mora vršiti mjerenja sledećih parametara: suspendovane čestice PM10. Praćenje koncentracije PM 10 čestica treba da se vrši u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. listu CG", br. 21/2011). Minimalna vremenska pokrivenost mjerenja tokom godine treba da bude ravnomjerno raspoređena tokom godine tako da bude reprezentativno za različite klimatske i saobraćajne uslove: 24-časovno mjerenje jednom sedmično, nasumično izabranog dana, odnosno osam sedmica ravnomjerno raspoređenih tokom godine.
- U toku funkcionisanja predmetnog projekta neće biti stacionarnih izvora zagađenja.
- Nosiocu projekta se nalaže mjerenje nultog stanja, jer je područje Pljevalja zbog rada TE, rudnika uglja u velikoj mjeri korišćenjem uglja za grijanje u domaćinstvima opterećeno suspendovanim česticama, tako da kasnije nakon puštanja u pogon, nalaze mjerenja može uporediti sa nultim stanjem koje je prethodno urađeno.
- Mjerenja kvaliteta vazduha vršiti u skladu sa zakonskim obavezama, a najmanje jednom godišnje.

Mjerenje buke u životnoj i radnoj sredini

- Obezbijediti mjerenje nivoa buke u toku eksploatacionog ciklusa na lokaciji u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. list CG", broj 28/11) i Pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list CG", broj 60/11).



**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora

Mjerenje nivoa buke vršiti četiri puta godišnje ili u slučaju žalbi.

- Mjerenje nivoa buke vršiti na granici između predmetnih parcela u pravcu najbližih objekata koji se nalaze u blizini predmetnog objekta. Nivo buke mora biti niži od propisanog nivoa za akustičnu zonu sa kojom se predmetne lokacije graniče. Imajući u vidu udaljenost od najbližih stambenih objekata, potrebno je vršiti monitoring buke obavezno 4 puta godišnje (4 perioda u godini) kontinuirano tokom 5 dana, i sa mogućnošću sprovođenja vanrednih mjerenja na zahtjev lokalnog stanovnika/nadležne inspekcije kad za to postoje opravdani razlozi.
- Podaci o sprovedenom monitoringu dostavljaju se nakon sprovedenog mjerenja u formi izvještaja koji je definisan standardima akreditovanih organizacija.
- Shodno Zakonu o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore. Pored navedenog vlasnik objekta je obavezan da obavještava javnost o rezultatima izvršenih mjerenja.

Otpadne vode

- Neophodno je pratiti kvalitet prečišćene otpadne vode na ispustu iz separatora prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda ("Sl. list CG", br. 56/19).

3. – „Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, je dužno da u roku od dvije godine od dana dobijanja ovog rješenja pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta izgradnje objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja.

4. – Nalaže se preduzeću „Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, da u slučaju proširenja kapaciteta izvedenog projekta ili prenamjene objekta, podnese zahtjev nadležnom organu za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

„Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, podnijelo je Agenciji za zaštitu životne sredine, zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja (broj 03-UIP-1398/9 od 23.01.2024.godine).

Agencija za zaštitu životne sredine, u skladu sa odredbama člana 20. Zakona o procjeni uticaja („Službeni list CG”, broj 75/18), dana 29.01.2024.godine, je uputila obavještenje o podnijetom zahtjevu zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti i obezbijedila javni uvid u Elaborat procjene uticaja. Uvid u Elaborat procjene uticaja je organizovan u Agenciji za zaštitu životne sredine u Podgorici i u Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove Opštine Pljevlja. Takođe elaborat je bilo moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

U toku trajanja javne rasprave na Elaborat primjedbe je dostavila Vesna Srdanović iz MZ Odžak (broj 03-UIP-1398/13 od 06.03.2024.godine).

U skladu sa Zakonom, u sali SO Pljevlja, dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 10 časova, održana je javna tribina o predmetnom Elaboratu procjene uticaja.

Elaborat procjene uticaja sa pratećom dokumentacijom, je dana 14.03.2024.godine, elektronskim putem, dostavljen Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja, koja je obrazovana Rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine (broj 03-UIP-1398/14 od 08.03.2024.godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština

**AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE**



IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Pljevlja, je sačinila Izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedbi i dostavila ga Vesni Srdanović iz MZ Odžak (br.03-UPI-1398/18 od 02.04.2024.godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja, je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju (broj: 03-UPI-1398/19 od 08.04.2024.godine) konstatovala, da se na predmetni Elaborat ne može izdati saglasnost, bez predhodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

„Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine, inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja (broj: 03-UPI-1398/20 od 07.06.2024.godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja, je nakon izrade pojedinačnih izvještaja i usaglašavanja stavova u svom Izvještaju (broj: 03-UPI-1398/21 od 16.07.2024.godine) konstatovala, da se na predmetni Elaborat ne može izdati saglasnost, bez predhodno izvršenih izmjena i dopuna navedenih u Izvještaju.

„Deljevina” d.o.o. iz Pljevalja, dostavilo je Agenciji za zaštitu životne sredine, inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja (broj: 03-UPI-1398/22 od 01.08.2024.godine).

Komisija za ocjenu Elaborata procjene uticaja je razmotrila dostavljenu dokumentaciju i konstatovala da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za obavljanje djelatnosti rezanja i lameliranja drveta, na katastarskoj parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja, urađen u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu objekata i da sadrži definisane odgovarajuće mjere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu, te je sačinila izvještaj sa ocjenom Elaborata procjene uticaja i predlogom Agencije za zaštitu životne sredine o davanju saglasnosti (broj 03-UPI-1398/23 od 10.09.2024.godine).

Imajući u vidu navedeno, Agencija za zaštitu životne sredine je, na osnovu sprovedenog postupka procjene uticaja, razmatranja Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu Elaborata, a primjenom odredaba člana 24. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), te člana 18 i 46 Zakona o upravnom postupku („Službeni List Crne Gore”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17) i člana 40 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore”, br. 098/23, 102/23, 113/23 i 071/24), odlučila kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovim rješenjem je utvrđena obaveza Nosiocu projekta, da prije početka izvođenja projekta, obavijesti ekološku inspekciju, kako bi ista, shodno članu 26. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, utvrdila da li su sve mjere predviđene Elaboratom procjene uticaja realizovane.

Ovim rješenjem utvrđena je obaveza Nosioca projekta, da u roku od dvije godine, od dana dostavljanja Rješenja, pribavi dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta u smislu člana 25. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestiće zainteresovane organe i organizacije o donijetoj odluci.



Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ovog organa.

dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me